Datasheet





Document Manager

e-STUDIO355
e-STUDIO455

ENERGY STAR

CERTIFIED FOR Windows Vista™

- Efficiënte, snelle en eenvoudige productie van zakelijke documenten.
- Deze Document Managers integreren naadloos met uw bedrijfsapplicatie voor de meest optimale werkstroom.
- Indrukwekkende communicatiemogelijkheden.
- Hoge energiebesparing in slaapstand – slechts 1 watt energieverbruik en zeer efficiënt en milieuvriendelijk tonerrecyclingsysteem.



Networking Documents.

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO355
e-STUDIO455



Algemeen

Snelheid (kopiëren en printen)	35/45 ppm (A4), 25/25 ppm (A3)
Opwarmtijd	Ongeveer 20 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierladen: A5R-A3, 64-105 g/m² LCF*: A4, 64-105 g/m² Handinvoer: A5R-A3, 52-209 g/m²
Papiercapaciteit	2 x 550 vel (papierladen), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 3.200 vel
Automatische duplex unit	A5R-A3, 64-105 g/m²
Binnenste uitvoer tray	250 vel met offset functie
Type controller	Toshiba e-BRIDGE
Bedieningspaneel	Verstelbaar met 8.5" kleuren LCD touch screen
Geheugen	60 GB HDD, 1 GB RAM
Interface	10/100BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g), Bluetooth*
Afmetingen en gewicht	575 x 586 x 756 mm (b x d x h), ~ 66 kg

Printen

Printertaal	XPS, PCL6 en PostScript 3
Besturingssystemen	Windows 2000, Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X, Linux/Unix, Novel NetWare, Citrix, SAP, AS/400
Resolutie	Tot 2.400 x 600 dpi

Scannen

Scansnelheid	Tot 57/43 (zwart-wit/kleur) spm (300 dpi)
Resolutie	Tot 600 x 600 dpi, kleur (8 bit) of zwart-wit
Documenteninvoer*	Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), full colour, grijsschaal, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, slim PDF, beveiligde PDF, doorzoekbare PDF* (en andere bewerkbare bestandsformaten, zoals DOC, XLS, RTF, TXT)*
Extra functionaliteiten	Web Services scannen (pull/push), scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP) en box (e-FILING), Meta Scan*, TWAIN1.7

Kopiëren

Eerste kopiesnelheid	3,7 seconden
Resolutie	Tot 2.400 x 600 dpi
Zoom	25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF*)
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, kleurendocument, standaard

Faxen*

Communicatie	Super G3, G3 (optioneel 2e lijn), internetfax T.37
Overdrachtsnelheid	Ongeveer 3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, MMR, MR, MH
Faxgeheugen	TX 500 MB (HDD), RX 200 MB (HDD)
Netwerkfax	Driver voor Windows 2000, XP/Vista (32/64 bit)
Inkomende faxen routeren	Naar gedeelde map (SMB, FTP), e-mail, e-FILING

Systeem & Beveiliging

Systeemmanagement	e-BRIDGE Fleet Management Software*, TopAccess administratie & configuratie op afstand
Systeemfunctionaliteiten	e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print on Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, printen van USB, e-BRIDGE Open Platform*
Accounting & beveiliging	Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes & 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer ondersteuning*, privé printen, standaard data encryptie, data overwrite enabler*, IP en MAC adressen filter, poort filter, ondersteuning van SSL en IPsec* protocol, IEEE802.1x ondersteuning, scannen naar beveiligde PDF

* Optie

Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.

OPTIES

RADF – MR-3022
100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²

JOB SEPARATOR – MJ-5006
2 opvangtrays, 150 en 250 vel

HANGENDE FINISHER – MJ-1031
1 opvangtray, 1.000 vel
50 vel enkele hechtposities
411 x 595 x 383 mm (b x d x h), ~ 12 kg

FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES – MJ-1101
2 opvangtrays, 2.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
535 x 598 x 1.092 mm (b x d x h), ~ 34 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1024
2 opvangtrays, 2.000 vel
50 vel meerdere hechtposities
Boekjes tot 60 pagina's
649 x 657 x 1.086 mm (b x d x h), ~ 70 kg

HOLE PUNCH UNIT – MJ-6101/MJ-6004
Optie voor finisher MJ-1101/MJ-1024
Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
112 x 573 x 323 mm (b x d x h), ~ 7 kg
112 x 617 x 378 mm (b x d x h), ~ 9 kg

PAPER FEED PEDESTAL – KD-1025
550 vel (1 lade), A5R-A3, 64-105 g/m²
668 x 701 x 291,5 mm (b x d x h), ~ 21 kg

LARGE CAPACITY FEEDER – KD-1026A4
2.000 vel, A4, 64-105 g/m²
668 x 737 x 291,5 mm (b x d x h), ~ 25 kg

e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280
OCR Server Software om bewerkbare en doorzoekbare bestandsformaten te creëren

OVERIGE OPTIES
ONDERZETKAST MH-2520
EXTRA LADE MY-1033
FAX BOARD GD-1250EU
E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
WIRELESS LAN ADAPTER GN-1050
BLUETOOTH ADAPTER GN-2010
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
IPSec ENABLER GP-1080
META SCAN ENABLER GS-1010
WEB-SERVICES ENABLER GS-1020
ACCESSIBLE ARM KK-2550

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2009 TOSHIBA TEC.

TOSHIBA TEC NETHERLANDS IMAGING SYSTEMS
DUWBOOT 31 · 3991 CD · HOUTEN
POSTBUS 535 · 3990 GH · HOUTEN
TEL. +31(0)30 63 48 600, FAX +31(0)30 63 48 601
WEBSITE: WWW.TOSHIBATEC.NL

TOSHIBA
Leading Innovation